INFORMATION PRODUIT



HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

Ce produit se distingue par une technologie sans zinc ni cendres entièrement synthétique. Développé pour des délais d'utilisation de l'huile supplémentaires prolongés. Ses propriétés telles que sa biodégradabilité ou l'utilisation de matières premières renouvelables, en font de ce produit le premier choix lorsque les standards écologiques sont requis.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- DIN 51 524-3 HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0,HF-1, HF-2
- SS 155434 AAV 46 environmentally acceptable
- ZF TE-ML 07H

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- · Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms



INFORMATION PRODUIT



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,8
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	43
Index de viscosité	ASTM D2270	-	190
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60%
FZG A/8.3/90 (mini.)	DIN 51354/2	SKS	13
Numéro de couleur	DIN ISO 2049	-	<1.0
RPVOT	ASTM D2272	min.	1000
LAV	ASTM 3427		4,8
TOST	ASTM D943 / dry	h	10
Test de cisaillement de roulement à galets coniques, perte (20h)	CEC L-45-A-99	%	4,7
Point de flamme COC	DIN ISO 2592	°C	240
NZ	DIN 51558	mgKOH/g	0.6

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

