

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS

Huile pour engrenages industriels hautement performante et écologique au potentiel d'économie d'énergie indéniable. Certification H1 pour l'utilisation dans le secteur alimentaire. Rentable et écologique.

Description



Autorisations

- Haulick + Roos
- H1 (InS Registered No:1796647)



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.926
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	13,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	>200
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60
Taux de matières premières renouvelables		%	>50

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

