INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

Olio motore multigrado a bassa viscosità della classe Premium, basato sulla tecnologia di sintesi HC, sviluppato specialmente per motori Ford.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ILSAC GF-2
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/-B

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,4
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	60,1
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	162
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.