INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

Olio motore multigrado di alta qualità a base di olio minerale con percentuale di sintesi HC. Sviluppato specialmente per motori di motociclette fortemente sollecitati. Idoneo per frizione a bagno d´olio.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.895
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	19,5
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	168,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	135
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.