

## HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

Olio motore ad alta prestazione totalmente sintetico per l'impiego nelle moto sportive dotate di motori a 4 tempi ad alti regimi di rotazione e serbatoio comune dell'olio per cambio e frizione a bagno d'olio.

### Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19,5
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	133
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	167
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

