

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C

Moderna miscela pronta di refrigerante a lunga durata e a base di monoetilenglicole con elevata protezione anticorrosione e antigelo. Senza nitriti, ammine, fosfati e silicati. La HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C è senza acido 2-etilesanoico.

Descrizione

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C è una moderna miscela pronta di refrigerante a lunga durata (ready-to-use) e a base di monoetilenglicole con elevata protezione anticorrosione e antigelo. È senza nitriti, ammine, fosfati e silicati e offre una protezione affidabile per motore in alluminio e ghisa.

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- JIS K 2234
- Deutz DQC CB-14
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant (MZ313950)
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

Indicazioni

- La HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C è senza acido 2-etilesanoico.



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Colore	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 103
Valore pH	ASTM D1287	-	8,0 - 8,5
Alcalinità di riserva	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Punto di cristallizzazione	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.047

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

