

HIGHTEC CGLP 68

Olio ad alta prestazione per guide e slitte di scorrimento orizzontali, a base di raffinati con solvente di alta qualità e ottime proprietà stick slip. Gli oli ROWE CGLP hanno una elevata adesività e proteggono efficacemente la superficie contro la corrosione. Impiegabili nelle macchine utensili, guide orizzontali di banco guide verticali, macchine punzonatrici e presse, ecc., altamente stressate, laddove siano raccomandati oli CGLP.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Corrosione del rame 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Punto di infiammabilità COC	DIN ISO 2592	°C	220
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm²	42
Corrosione dell'acciaio	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

