

## HIGHTEC SUNLUB<sup>®</sup> HC 46

Olio idraulico multiuso a base di esteri, per la lavorazione metallica con asportazione di truciolo. Registrato H1 per l'impiego nel settore alimentare.

### Descrizione



## Parametri tipici

| Caratteristica             | Metodo                      | Unità              | Valore |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Densità a 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.92   |
| Viscosità cinematica KV 40 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 46     |
| Indice di viscosità        | ASTM D2270                  | -                  | 145    |
| Punto di infiammabilità    | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 230    |

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

