INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20

Olio motore completamente sintetico, ecologico, per motori Otto. La nuova generazione di protezione per il motore ineguagliabile.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8.9
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	47.3
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	171
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4050@-35
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
Noack	ASTM D5800	%	11,4
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	>80

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.