PRODUCTINFORMATIE

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40

Moderne multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthese. Geschikt voor personenauto's met een benzine- of dieselmotor met of zonder turbolading.

Beschrijving

Vrijgaven

- MB-Freigabe 229.3
- VW 501 01/505 00

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 226.5
- PSA B71 2300
- Renault RN 0700/0710

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- API CF
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1
- VW 500 00

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.

PRODUCTINFORMATIE

ROWE®

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.862
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	93,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	160
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -25
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Acid number		mgKOH/g	< 1

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.