PRODUCTINFORMATIE

HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30

Premium multigrade motorolie met lage wrijving op basis van HC-synthesetechnologie voor personenauto's met een benzine- of dieselmotor met of zonder turbolading. Optimaal geschikt voor gebruik in dieselmotoren met een roetfiltersysteem volgens de specificaties van de fabrikant.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- ACEA C2
- PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.

PRODUCTINFORMATIE

ROWE®

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,92
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	170
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,25

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.