

## HIGHTEC NATOIL® RACEBRAKE

Hoogwaardige, volledig synthetische hydraulische remolie. Speciaal ontwikkeld voor en getest in motorfietsen voor de racesport. Niet geschikt voor DOT-remsystemen.

### Beschrijving



## Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.872
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	3
Viscosity index	ASTM D2270	-	190
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>60

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) zijn van toepassing op al onze leveringen.

