PRODUCTINFORMATIE

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-30

Volledig synthetische, klimaatvriendelijke motorolie voor personenauto's met een benzinemotor. De nieuwe generatie voor onovertroffen motorbescherming.

Beschrijving

Kwalitatief gelijkwaardig volgens EU-recht in overeenstemming met

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

Bovendien wordt dit product aanbevolen, als de volgende vulvoorschriften worden vereist

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.

PRODUCTINFORMATIE

ROWE®

Typische relevante parameters

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,96
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	63,49
Viscosity index	ASTM D2270	-	165,7
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6125@-35
HTHS	ASTM D4683	mPas	3
Noack	ASTM D5800	%	10.8
Renewable Resource Content		%	80

Deze relevante parameters zijn typisch voor een actuele productie. De gegevens omvatten geen garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een speciaal geval van toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en verordeningen die betrekking hebben op het gebruik van de producten, dienen door de ontvanger van onze producten in acht te worden genomen. Producten van ROWE worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behoudt ROWE zich het recht voor, alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te veranderen. Onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden (www.rowe-oil.com) zijn van toepassing op al onze leveringen.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Bent u op zoek naar de juiste olie voor uw voertuig?
Klik hier voor de ROWE oliegids.