INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Moderno óleo de baixo atrito para motor, multiuso e à base de síntese HC. Aplicável em motores Otto e Diesel de automóveis, com ou sem turboalimentação.

Descrição

Aprovações

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF
- BMW Longlife-01

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,1
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	71,7
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE