INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC

Óleo de baixo atrito para motor à base de síntese HC. Aplicável em motores Otto e Diesel de automóveis, com ou sem turboalimentação.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.3
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF
- BMW Longlife-98
- PSA B71 2300

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.86
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	96,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	154
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	244
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -25
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE