

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Óleo UHPD de baixo atrito para motor multiuso, de alta qualidade, à base de síntese HC. Aplicável em caso de intervalo de mudança de óleo prolongado.

Descrição

Aprovações

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.866 |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 13,7 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 92,5 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 150 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 236 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -27 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 6850 @ -25 |
| Número base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 15,4 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 3,9 |
| Cinzas sulfatadas | ASTM D874 | % por peso | 1,8 |
| Noack | ASTM D5800 | % | 8,5 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewan 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE