

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90 HC

Óleo de caixa de engrenagens multiuso, de alto desempenho, à base de síntese HC. Para caixa de velocidades e caixa de engrenagens de eixo. Ótima protecção contra desgaste, garante fácil mudança de velocidade sob baixas temperaturas. Economiza combustível.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- SAE J2360
- API GL-4/GL-5/MT-1
- AVTOVAZ
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2/Z2/342 Type M2
- MB 235.0
- MERITOR
- NATO O-226
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B, 21A

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- MF 1134
- MIL-L-2105D/PRF-2105E
- Volvo 97310/97312



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,0
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	119,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	131
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	198
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

