

HIGHTEC VINTAGE SAE 90

Óleo de caixa de velocidades de baixa liga, à base de óleo mineral, para caixa de velocidades e caixa de engrenagens de eixo em Oldtimer e Youngtimer conforme norma do fabricante.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-1/2/3



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.894
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	167,2
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	103
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

