

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

Fluido UTTO de alto desempenho, não poluente, com elevado potencial de economia de energia. Certificado H1 para aplicação no setor de alimentos. Económico e não prejudicial à natureza.

Descrição



Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ISO 15380

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- AMF
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffei
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.908
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	> 190
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

