

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20

Óleo para motor totalmente sintético e ecológico para motores Otto de automóveis de passageiros. A nova geração de proteção insuperável para motores.

Descrição



Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8.9
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	47.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	171
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4050@-35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
Noack	ASTM D5800	%	11,4
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	>80

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE