

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

Не содержащее присадок минеральное всесезонное масло класса вязкости SAE 20W-50.

Описание

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT представляет собой всесезонное моторное масло класса SAE 20W-50, изготовленное на основе отборных минеральных базовых масел. Отлично подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях старых моделей без турбонаддува.

Применение

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT успешно используется в двигателях и коробках передач старинных и классических автомобилей, для которых требуется масло без дополнительных присадок. HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT изготавливается на основе хорошо очищенных базовых масел и благодаря высокой температуре возгорания, незначительным потерям при испарении и малому содержанию золы обеспечивает защиту от износа и образования отложений. Благодаря всесезонности HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT в течение всего года используется в транспортных средствах, для которых в зависимости от окружающей температуры требуется моторное масло класса вязкости SAE 20W, 20W-20, 25W, 30, 40 или 50. Таким образом, отпадает необходимости смены «зимнего» и «летнего» масла.

Имеет равнозначное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API SA

Преимущества

- Круглогодичное использование благодаря всесезонности без дополнительных добавок
- Подходящий класс вязкости при любых окружающих температурах для обеспечения дополнительной безопасности и защиты от износа
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов
- Хорошо подходит для двигателей без масляных фильтров
- Отличная совместимость с материалами, из которых изготавливаются уплотнения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с минеральными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT, рекомендуется провести полную замену масла.

Примечания

- Благодаря всесезонности возможно использование в течение всего года без необходимости замены «летнего» масла на «зимнее». Однако необходимо в любом случае соблюдать интервалы замены, предписанные производителем, на основании продолжительности эксплуатации/пробега.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	20,1
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	170
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rose-oil.com).

