

## HIGHTEC CUT MFS 32

Универсальная смазывающе-охлаждающая жидкость, не смешивающаяся с водой

### Описание

HIGHTEC CUT MFS 32 изготовлена на основе базовых масел и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MFS 32 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

### Применение

HIGHTEC CUT MFS 32 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

### Преимущества

- Не содержит хлор
- Практически не имеет запаха
- Возможна обработка на большой скорости, что таким образом позволяет сократить время обработки одной детали
- Не наносит вред коже
- Минимальная склонность к испарению
- Хорошие противозадирные свойства и высокая производительность съема металла
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Хорошая осаждаемость возникающего при обработке мелкого продукта истирания

### Рекомендация

Область применения. - Бурение - Обточка - Фрезеровка - Протяжка HIGHTEC CUT MFS 32 подходит для обработки алюминия, серого чугуна и высококачественной стали.

### Примечания

- Хранение.
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C
- Обезжиривание.
- HIGHTEC CUT MFS 32 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>150

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

