

HIGHTEC FORM SSU 3

Безостаточное биомасло для формовки. Представляет собой не содержащее минеральное масло, биологически разлагаемое смазочное средство для формовки, предлагающее непревзойденные преимущества в области защиты труда, здоровья и окружающей среды (не подлежит маркировке). Не подпадает под действие 31-го Федерального закона о контроле за загрязнением (BImSchV, распоряжение о летучих органических соединениях).

Описание



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.795
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	1,5
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	~64
Кинематическая вязкость KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	~1,8

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.